



优波通UBT2000-300C 2.4G单频室内无线吸顶AP



产品概述

UBotong (优波通) UBT2000-300C 是一款基于 802.11b/g/n 的室内型企业级吸顶式无线 AP，工作在 2.4GHz 免许可频段，采用 MIMO、OFDM 等先进技术，产品可提供 300Mbps 的数据传输速率。整机设计简洁美观、产品性能卓越、部署方便快捷、屏蔽散热性好，性能更稳定，工作在 Fit AP 模式下，具有传输速率高、稳定性好，接收灵敏度高、覆盖信号强等特点，特别适合酒店宾馆、学校宿舍、大型会议场所等场合的无线覆盖应用。

产品特点

- 802.11ac 2×2:2 MIMO 技术和优秀抗干扰技术结合
- 高稳定、高可靠无线网络系统
- 智能负载均衡，最大限度地提供无线网络容量
- 无线入侵检测/防御(WIDS/WIPS)
- 端点访问控制策略，提高无线网络的整体安全性



- 安装与组网便捷灵活
- POE 供电：支持 POE 供电，方便施工与维护

优波通 UBT2000-300C 参数规格

规格参数	
规格项目	参数描述
产品芯片	芯片：高性能 CPU 芯片 Flash：16MB 内存 128MB DDR2
工作频段	2.4G 工作频段：2.4GHz – 2.484GHz,
传输协议	2.4G 传输协议：802.11b / g / n
频宽选择	5MHz、10MHz、20MHz、40MHz，可调节自适应
传输速率	300Mbps
待机量	64
2.4G EVM	802.11b: ≤ -10 dB ; 802.11g: ≤ -25 dB ; 802.11n: ≤ -28 dB
调制技术	OFDM BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM: MCS 0-15 up to 300Mbps
发射功率	2*500mW
功率调整	支持自动/手动配置
接收灵敏度	最低-94dBm
按键复位	具有 1 个恢复出厂设置按键 (reset 键长按 10 秒)
产品重量	350g
产品尺寸	188mm×188mm×35mm
以太网接口	LAN: 10/100/1000Mbps 自适应; WAN: 10/100/1000Mbps 自适应 (支持 48V POE 供电)



天线类型	内置 6dBi 全向天线
供电方式	支持 48V POE 供电、符合 IEEE802.3af/at 供电标准，支持 DC12V 供电（可选）
工作温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	0%~95%（无凝结）
ESD	空气放电 +/-8K，接触放电 +/-4K
浪涌	共模 2K，差模 1K
环保标准	符合 RoHS 环保标准
防护等级	IP66
整机功耗	≤10W
EMC	GB9254-2-SMB008，EN301 489，EN55022，FCC Part 15，RSS-2-SMB10
射频认证	中国信息产业部无线设备型号核准
MTBF	60000h

功能参数

规格项目	参数描述
无线标准	同时支持 802.11b/g/n
工作频段	2.4GHz
安全策略	加密：支持 64、128 位 WEP 加密、WPA、WPA2 和 WAPI
	用户隔离：支持 AP 上二层转发抑制
	SSID 隐藏：支持
	认证：支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal、WAPI 等
	MAC 地址过滤：支持
	WIDS/WIPS：根据应用不同可能需要多业务无线控制器配合



二三层功能	IP 地址设置：支持
	路由协议：支持
	IPv6：支持静态 IP 地址、支持 DHCP 获取 IP 地址
维护功能	网络管理：SNMP(V1、V2、V3)、HTTP(S)、TFTP、FTP、Telnet、SSH
	维护方式：支持本地维护、云管理
	日志功能：支持 SYSLOG